

ABSOLUTE Digimatic keményfémbetétes tolómérő IP67

Sorozat 500

Robusztus kivitelű, keményfém csőrös tolómérő.

ABSOLUTE Digimatic IP67 keményfém-betétes tolómérő jellemzői:

- Igen ellenálló az extrém munkakörülményekkel szemben is.
- Extrém ellenálló képesség hűtőfolyadékkal és kenőanyagokkal szemben.
- Adatkimenettel vagy anélkül.

ABSOLUTE®

IP67



Funkciók	Sorozat 500
ORIGIN (ABS nullapont)	●
Auto kikapcsolás (< 20 perc)	●
Riasztás alacsony felszültségnél	●

Specifikáció


Pontosság	≤ 200 mm/8" : ±0,02 mm > 200 mm/8" : ±0,03 mm (kvantilis hiba nélkül)
Max. sebesség	Korlátlan
Mélységmérő	Sík
Felbontás	0,01 mm
Kijelző	LCD, karakter magasság 7,5mm
Elem élettartam	~ 15.000 óra
Szállítva	Dobozban, 1 db elemmel

Külön tartozék

No.	Leírás	Ár €
05CZA624	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m)	70,50
05CZA625	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m)	79,50
02AZD790A	U-WAVE adatkábel adatgombbal	95,00
06ADV380A	Jelkábel - USB (2 m)	115,00
050083-10	75 mm-es mélységmérő talp 200 mm tartományhoz	44,50
050084-10	100 mm-es mélységmérő talp 200 mm tartományhoz	50,00
050085-10	125 mm-es mélységmérő talp 300 mm tartományhoz	57,00

Tartozékok

No.	Leírás	Ár €
938882	SR-44 elem	5,50



Keményfém betétes mérőfelület

Metrikus

Keményfém betétes mérőcsőr külső/belső méréshez

No.	Tartomány mm [mm]	Adatkimenet	Görgő	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Tömeg [g]	Ár [€]
500-727-11	0-150	●		233	40	21	16,5	16	164	397,00
500-723-10	0-150	●	●	233	40	21	16,5	16	168	427,00
500-728-11	0-200	●		290	50	24,5	20	16	194	453,00
500-724-10	0-200	●	●	290	50	24,5	20	16	198	484,00

Metrikus

Keményfém betétes mérőcsőr külső méréshez

No.	Tartomány mm [mm]	Adatkimenet	Görgő	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Tömeg [g]	Ár [€]
500-721-10	0-150	●	●	233	40	21	16,5	16	168	330,00
500-722-10	0-200	●	●	290	50	24,5	20	16	198	371,00

